



Modelo
AXT-147LED

ELECTRODO Y TIG LIFT



PANTALLA
LED



INCLUYE

- Pinza Tierra c/cable
- Pinza Porta Electrodo c/cable
- Maletín plástico



1 Amperaje

2 Indicador de pulsado

3 Botón de selección de función MMA/VRD/TIG LIFT

4 Perilla de ajuste

ENTRADA »



SALIDA »



DATOS GENERALES

Procesos

- ELECTRODO (MMA) SMAW
- TIG CD LIFT-ARC (GTAW)



Características

- Equipo para trabajar procesos MMA (SMAW) en aceros al carbón, aceros inoxidables y electrodos especiales con las siguientes funciones:
 - Pulsado MMA para mejor distribución de calor
 - VRD: Reductor de voltaje al vacío
 - ANTI-STICK automático
- Para proceso TIG se recomienda Modelo: AXT-WP26



Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	110/220V
Frecuencia:	60Hz
Rango de amperaje MMA:	10-120A/110V y 10-140A/220V
Rango de amperaje TIG LIFT:	10-120A/110V y 10-140A/220V
Voltaje en vacío:	62V
Consumo:	4,620W-110V y 6,820W-220V
Capacidad de electrodo:	3/32"(2.38mm)-1/8"(3.17mm)
Electrodos recomendados:	E6011, E6013, E308L
Peso neto:	2.4 kg
Medida c/caja L*W*H:	38*16.5*28 cm
Sistema de control:	Pantalla LED

MMA	110V			220V		
Ciclo de trabajo	20%	60%	100%	20%	60%	100%
Potencia de salida	120A	69A	54A	140A	80A	63A

TIG LIFT	110V			220V		
Ciclo de trabajo	20%	60%	100%	20%	60%	100%
Potencia de salida	120A	69A	54A	140A	80A	63A