Modelo AXT-TAF205LCD

TIG HF CD/CA, ELECTRODO

ENTRADA » BI-VOLTAJE 60HZ SALIDA » CD CORRIENTE DIRECTA / CA CORRIENTE ALTERNA CC CORRIENTE CONSTANTE

220 AMPERES PROFESIONAL

NOVA LCD SERIES

2 AÑOS GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN



ColorDisplay

INCLUYE

- Antorcha TIG 26 de 4 metros con conector rápido
- Pinza porta electrodo c/cable
- Pinza tierra c/cable
- Juego de boquillas y mordazas TIG



1. Perilla seleccionar proceso soldadura y ajustar parámetros
2. Botón selección de proceso de soldadura
3. Perilla seleccionar proceso soldadura y ajustar parámetros
4. Botón de ajuste de parámetros

DATOS GENERALES

Procesos

- TIG HF CD/CA (GTAW)
- ELECTRODO CD/CA (MMA) SMAW

TIG HF

MMA

Características

- Equipo especializado para trabajar proceso TIG (GTAW) en aluminio, aceros inoxidables, aceros al carbón y aleaciones especiales:
- Pulsado/Pulsado frío / AC + DC
  Estas funciones controlan la transferencia de corriente
- 6 Memorias Internas
- Botón de reinicio
- Función para pedal
- Control de gas (electro-válvula)

MCU

IGBT TECH

PULSADO

1/2"

Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	**110/220V**
Frecuencia:	**60Hz**
Rango de amperaje TIG:	**10-145A/110V y 10-220A/220V**
Rango de amperaje electrodo:	**10-120A/110V y 10-220A/220V**
Capacidad de electrodo:	**3/32"(2mm) - 1/8"(3mm)**
Voltaje en vacío:	**68V**
Consumo:	**4,730W/110V-11,220W/220V**
Peso:	**12.5 kg.**
Medidas L*W*H:	**48.5*21*34 cm**
Amperímetro:	**Pantalla LCD**

MMA	110V			220V		
Ciclo de trabajo	40%	60%	100%	20%	60%	100%
Potencia de salida	120A	98A	76A	220A	127A	98A

TIG HF	110V			220V		
Ciclo de trabajo	40%	60%	100%	20%	60%	100%
Potencia de salida	145A	118A	92A	220A	127A	98A



Equipo compatible con pedal
Modelo: AXT-TAFPEDAL (se vende por separado)